

# LivCar® LIVCAR MOTO 4T 10W40 SP/MA-2

## Описание:

LIVCAR MOTO 4T SP 10W40 MA-2 – Современное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для 4-х тактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, скутеров и прочей мототехники. Масло соответствует самым современным стандартам качества моторных масел и надёжно защищает агрегат от износа при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу на высоких оборотах.

## Область применения:

Рекомендовано к применению любой мототехнике, оснащенной 4-х тактным бензиновым двигателем (в т.ч и высокофорсированным), требующим применения масел вязкости и уровня свойств SAE 10W-40, API SP, JASO MA-2. По своим эксплуатационным характеристикам, превосходит и может применяться взамен предыдущих классов API (SN, SM, SL, SJ, SH, SG и т.д.).

## Преимущества:

- Высокостабильные вязкостные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя от износа.
- Благодаря оптимальным фрикционным качествам – масло подходит для двигателей, оснащённых «мокрым сцеплением» и интегрированным в них КПП.
- Передовой пакет присадок, соответствующий JASO MA-2, обладает образцовыми моющими свойствами, отмывает старые загрязнения и не допускает появления новых.

## Наименование и артикул для заказа:

Наименование	Объём	Артикул
LIVCAR MOTO 4T 10W40 SP/MA-2	1	LCMOT1040-001

## Нормативная документация

### Соответствует спецификациям:

- SAE 10W-40
- API SP (обратно совместимо с API SN, SM, SL и более ранними)
- JASO MA-2

## Характеристики продукции:

Наименование	Метод испытаний	Результат
Плотность при 15 °С	ASTM D 1298	0,851
Вязкость при 40 °С	ASTM D 455	80,78
Вязкость при 100 °С	ASTM D 455	13,07
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163
Вязкость динамическая CCS (мПас) (-25°С)	ASTM D 5293	3393
Температура потери текучести	ASTM D 97	-34
Температура вспышки	ASTM D 92	242
Щелочное число TBN	ASTM D 2896	7,58

## Хранение:

Гарантийный срок хранения – 5 лет в таре производителя. Хранить в герметичной заводской упаковке в хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов в рамках допустимых норм без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

в 1.0\_16.05.2024 Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.