

LivCar® LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W85

Описание:

Высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло, обладающее превосходными эксплуатационными характеристиками. Разработано специально для применения в дифференциалах и редукторах современных автомобилей, в том числе TOYOTA и LEXUS. Надежно защищает трансмиссию от износа и коррозии, а также обеспечивает бесперебойную работу во всем диапазоне температур.

Область применения:

Рекомендуется для применения в трансмиссиях различных производителей, где предписано использование масел класса SAE 75W85 и API GL-5.

Преимущества:

- Высшая оценка по коррозии. Безопасно для узлов трансмиссии.
- Высочайший индекс вязкости. Масло имеет оптимальные вязкостные характеристики и надежно смазывает все узлы трансмиссии, в любых диапазонах температур.
- Высокоочищенные базовые масла и современный пакет присадок, снижает износ и позволяет продлить срок службы агрегата.

Наименование и артикул для заказа:

Наименование	Объем	Артикул
LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W85	1	LCGOL7585-001

Соответствует требованиям:

- SAE 75W-85
- API GL-5
- JWS 2272
- MIL-L-2105D
- MB 235.0
- Voith 132.00374400
- Volvo 97310 / 97316
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 16B/C/D
- ZF TE-ML 017B
- ZF TE-ML 019B

Характеристики продукции:

Наименование	Метод испытаний	Результат
Цвет	Визуально	Желтый
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,8546
Вязкость при 40 °C	ASTM D 455	78,98
Вязкость при 100 °C	ASTM D 455	12,49
Индекс вязкости	ASTM D 2270	156
Температура потери текучести	ASTM D 5293	-45
Температура вспышки	ASTM D 97	212
Коррозия на медной пластине	ASTM D 130	1a

Хранение:

Гарантийный срок хранения – 5 лет в таре производителя. Хранить в герметичной заводской упаковке в хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.