

BRAKE & CLUTCH FLUID DOT-4

Описание:

Премиальная тормозная жидкость, разработанная для современных высоконагруженных тормозных систем и систем сцепления, требующих тормозной жидкости уровня FMVSS 116 DOT 4. LivCar BRAKE & CLUTCH FLUID DOT-4 не только полностью соответствует указанной спецификации, но и превосходит её по ключевым эксплуатационным параметрам.

Температура кипения «сухой» жидкости составляет не менее 260°C, что существенно превышает минимальные требования стандарта DOT 4. Это обеспечивает высочайшую надежность и предсказуемое поведение систем безопасности при повышенных нагрузках.

LivCar BRAKE & CLUTCH FLUID DOT-4 сохраняет оптимальные свойства и обеспечивает мгновенный отклик в условиях окружающей среды от -50°C до +50°C. Низкотемпературная вязкость соответствует самым строгим современным требованиям.

Обладает улучшенными антикоррозионными свойствами, обеспечивая как защиту всех компонентов тормозной системы от коррозии, так и совместимость с резиновыми уплотнениями.

Область применения:

Предназначена для использования в автомобилях, оборудованных современными электронными системами помощи водителю, включая антиблокировочную систему (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), систему курсовой устойчивости (ESP/DSC) и противобуксовочную систему (TCS).

Производитель:

GHE SPECIALTIES SDN BHD. No. 15-2, Jalan Temenggung 27/9, Mahkota Square, Bandar Mahkota Cheras, 43200 Cheras, Selangor, Малайзия.

Наименование, артикул и прочая информация:

Наименование	Объём	Артикул	Штрих код, Code-128
LivCar BRAKE & CLUTCH FLUID DOT-4	1	LCDOT4260-001	9551029000003

Соответствует требованиям международных стандартов:

- SAE J1703, J1704
- FMVSS 116 DOT 4
- JIS K2233
- ISO 4925 Class 3, Class 4

Характеристики продукции:

Наименование	Нормативные значения FMVSS 116 DOT 4	Метод испытаний	Результат
Плотность при 20°C	-	ASTM D 4052	1,05
pH	7,0 – 11,5	ASTM D 1287	7,2
Температура потери текучести	-	ASTM D 97	-50
Вязкость кинематическая, при -40°C, мм ² /с	Менее 1800	ASTM D 455	1048
Вязкость кинематическая, при 100°C, мм ² /с	Более 1,5	ASTM D 455	2,2
Равновесная температура кипения сухой жидкости, °C	Более 230	ASTM D 1120	262
Равновесная температура кипения увлажнённой жидкости, °C	Более 155	ASTM D 1120	170

Условия и меры предосторожности:

Хранить в герметичной таре, беречь от попадания прямых солнечных лучей, влаги и загрязнения жидкости. Избегать попадания на поверхности с лакокрасочным покрытием.

Горючая жидкость. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня/не курить. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения:

Дата изготовления и номер партии см. на бутылке. Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Срок службы тормозной жидкости в системе устанавливается изготовителем техники. По истечении срока службы подлежит утилизации в соответствии с местными предписаниями.

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов в рамках допустимых норм без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
в 1.0_28.01.2026 Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.*