

## Описание:

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения эффективной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий и ведущих мостов, для которых требуются масла качества API GL-5. Обеспечивает оптимальную защиту при любых условиях эксплуатации в легковом и коммерческом транспорте.

## Область применения:

LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W90 разработано для эксплуатации во всех типах редукторов и мостов, в том числе и функционирующих под ударной нагрузкой и при большом давлении, а также для механических коробок передач нового поколения, требующих масел класса GL-5 и вязкости 75W90 GL-5.

## Преимущества:

- Всесезонное, полностью синтетическое масло, имеющее отличную стабильность свойств при эксплуатации.
- Обладает исключительными низкотемпературными свойствами, что обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40 °С.
- Высочайший индекс вязкости обеспечивает надежное смазывание и корректную работу агрегатов во всех диапазонах рабочих температур.
- Качественный пакет присадок, обеспечивающий превосходную стойкость к окислению, гарантирует долгосрочную защиту зубчатых передач, а также увеличение срока службы масла в агрегате.

## Наименование и артикул для заказа:

Наименование	Объем	Артикул
LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W90	1	LCGO7590-001
LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W90	4	LCGO7590-004
LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W90	20	LCGO7590-020
LIVCAR GEAR OIL GL-5 75W90	200	LCGO7590-200

## Нормативная документация:

### Спецификации:

- API GL-5
- MIL- L-2105D
- MIL-PRF-2105E
- MIL-L-2105C
- MIL-L-2105B

## Характеристики продукции:

Наименование	Метод испытаний	Результат
Плотность при 15 °С	KS M ISO 3675	0,8447
Вязкость при 40 °С	KS M ISO 3104	90,4
Вязкость при 100 °С	KS M ISO 3104	14,76
Индекс вязкости	KS M ISO 2909	171
Температура потери текучести	KS M ISO 3016	-41
Температура вспышки	KS M ISO 2592	232